

TL-6040 | 0.8KN, 1.6KN BODENMONTAGE

Glas-Profil




| Höhe 165 mm
| Breite 85 mm
| VE: 1 Stück

Modell 6040	Unbehandelt	Aluminium natur eloxiert	RAL
Länge	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
5000	10.6040.005.10	10.6040.005.11	10.6040.005.13/16/18/19

Innenecke/Außenecke 90°



| Schenkellänge innen 130 mm
| Schenkellänge außen 200 mm
| VE: 1 Stück




Modell 6040	Unbehandelt	Aluminium natur eloxiert	RAL
	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
	10.6040.390.10	10.6040.390.11	10.6040.390.13/16/18/19

Endkappe links/rechts



| links und rechts verwendbar
| VE: 1 Stück




Modell 6040	Unbehandelt	Aluminium natur eloxiert	RAL
Anwendung	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
links/rechts	10.6040.490.10	10.6040.490.11	10.6040.490.13/16/18/19

Fischer Befestigungsanker FIS AM M10x150



| Oberfläche Innenanwendung: Stahl verzinkt (Innen)
| Oberfläche Außenanwendung: V4A (Außen)
| Benötigte Anzahl pro 5000 mm: 25 Stück
| Injektionsmörtel (91.3000.010.00) reicht für ± 26 Anker
| VE: 10 Stück




Modell 3551	Stahl verzinkt (Innen)	V4A (Außen)
	Art. Nr.	Art. Nr.
	91.3551.015.81	91.3551.015.30

TL-6040 | 0.8KN, 1.6KN BODENMONTAGE

Verlängerungsstift



- | Länge 40 mm
- | Durchmesser Ø 6 mm
- | VE: 8 Stück




Modell 7001	V4A (Innen & Außen)
Art. Nr.	
90.7001.640.31	



Montageset auf Stahl



- | Oberfläche Innenanwendung: Stahl verzinkt (Innen)
- | Oberfläche Außenanwendung: V4A (Außen)
- | Benötigte Anzahl pro 5000 mm: 25 Stück
- | M10 x 60 mm
- | VE: 25 Stück




Modell 6040	Stahl verzinkt (Innen)	V4A (Außen)
Art. Nr.		Art. Nr.
91.6040.060.81		91.6040.060.30

Schraubanker für Beton



- | Geeignet für unsere Profile ohne Senkung
- | Oberfläche Innenanwendung: Stahl verzinkt (Innen) HUS3-H 10x90
- | Oberfläche Außenanwendung: V4A (Außen) HUS3-HR 10x95
- | Tangentialschlagschrauber erforderlich



Modell 3701	Stahl verzinkt (Innen)	Modell 3701	V4A (Außen)
VE	Art. Nr.	VE	Art. Nr.
50	91.3701.090.81	25	91.3701.095.30

FLEXFIT DEEP 2.0 kN



- | Feinjustierung von Glasplatten
- | Für Glasdicken von 21,52 - 31,52 mm
- | Ausrichtung von bis zu 34 mm im Verhältnis zur Senkrechten
- | Achtung: Auf richtige Glasstärke achten!
- | Achtung: FlexFit Deep Tool verwenden 90.0100.115.00

Länge		5000 mm
Glasdicke	Keil-Farbe	Art. Nr.
10/10/4 (21,52 mm)	blau	90.0505.422.00
12/12/4 (25,52 mm)	rot	90.0505.426.00
15/15/4 (31,52 mm)	grün	90.0505.432.00