TL-6010 | 1.0KN BODENMONTAGE

Glas-Profil

| Höhe: 120 mm
| Breite: 50 mm
| VE: 1 Stück

Modell 6010	Unbehandelt	Aluminium natur eloxiert	RAL
Länge	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
2500	-	10.6010.002.11	-
5000	10.6010.005.10	10.6010.005.11	10.6010.005.13/16/18/19

Innenecke/Außenecke 90°

| Schenkellänge innen 150 mm
| Schenkellänge außen 200 mm
| VE: 1 Stück



Modell 6010	Unbehandelt	Aluminium natur eloxiert	RAL
	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
	10.6010.390.10	10.6010.390.11	10.6010.390.13/16/18/19

Endkappe links/rechts

| links und rechts verwendbar
| VE: 1 Stück



Modell 6010	Unbehandelt	Aluminium natur eloxiert	RAL
Anwendung	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
links/rechts	10.6010.490.10	10.6010.490.11	10.6010.490.13/16/18/19

Endkappe Treppenaufgang links/rechts

| links und rechts verwendbar
| cut-to-size
| VE: 1 Stück



Modell 6010	Unbehandelt	Aluminium natur eloxiert	RAL
Anwendung	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
links/rechts	10.6010.491.10	10.6010.491.11	10.6010.491.13/16/18/19

TL-6010 | 1.0KN BODENMONTAGE

Distanzstück

Du hast keine Entwässerung auf Deinem Balkon?!
Damit Du keinen Staudamm baust, kannst Du die Distanzstücke einfach unter Deinem Profil montieren.

- Innenbohrung Ø 14 mm
- VE: 17 Stück



Modell 6010	Unbehandelt	Aluminium natur eloxiert	RAL
	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
	10.6010.500.10	10.6010.500.11	10.6010.500.13/16/18/19

Fischer Befestigungsanker FH II 12/50 SK

- Oberfläche Innenanwendung: Stahl verzinkt (Innen)
- Oberfläche Außenanwendung: V4A (Außen)
- Benötigte Anzahl pro 2500 mm: 17 Stück
- VE: 25 Stück



Modell 3511	Stahl verzinkt (Innen)	V4A (Außen)
	Art. Nr.	Art. Nr.
	91.3511.250.81	91.3511.250.30

Montageset auf Stahl

- Oberfläche Innenanwendung: Stahl verzinkt (Innen)
- Oberfläche Außenanwendung: V4A (Außen)
- Benötigte Anzahl pro 2500 mm: 17 Stück
- M10 x 40 mm
- VE: 17 Stück



Modell 6010	Stahl verzinkt (Innen)	V4A (Außen)
	Art. Nr.	Art. Nr.
	91.6010.040.81	91.6010.040.30

TL-6010 | 1.0KN BODENMONTAGE

FLEXFIT 1.0 kN

- Feinjustierung von Glasplatten
- Für Glasdicken von 12 - 21,52 mm
- Ausrichtung von bis zu 34 mm im Verhältnis zur Senkrechten
- Achtung: Auf richtige Glasstärke achten!

Länge		**2500 mm**	**5000 mm**	**25 mtr**
Glasdicke	Keil-Farbe	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
12 mm	schwarz	-	90.0505.112.00	-
6/6/2 (12,76 mm)	rot	90.0502.113.00	90.0505.113.00	90.0525.113.00
6/6/4 (13,52 mm)	grau	-	90.0505.114.00	-
8/8/2 (16,76 mm)	rot	90.0502.117.00	90.0505.117.00	90.0525.117.00
8/8/4 (17,52 mm)	grün	90.0502.118.00	90.0505.118.00	90.0525.118.00
10/10/2 (20,76 mm)	rot	90.0502.121.00	90.0505.121.00	90.0525.121.00
10/10/4 (21,52 mm)	grün	90.0502.122.00	90.0505.122.00	90.0525.122.00